Компактный эжектор

SCP 30 FS VD

№ детали.:10.02.02.00911

https://www.schmalz.ru/10.02.02.00911

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Компактные эжекторы > Компактные эжекторы SCP-FS > SCP 30 FS VD

Компактный эжектор с интегрированным функционалом

- Диаметр сопла: 3 mm
- Скорость вакуумирования (макс.): 200 l/min
- Потребление воздуха, всасывание: 420 l/min
- Диапазон давлений (рабочее давление): 5,0 ... 6.0 бар
- Клапан управления: Внешнее управление
- Функция: цифровое реле вакуума

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	22 mm
d	5,50 mm
G1	G1/4"-F
G2	G3/8"-F
H	54 mm
H1	252 mm
H2	73,50 mm
H3	20,10 mm
L	112,50 mm
L2	37,50 mm
X1	49,50 mm
X2	69,50 mm
Y1	12 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	3 mm
Степень вакуумирования	85 %
Скорость вакуумирования (макс.)	200 l/min
Клапан управления	Внешнее управление

Компактный эжектор

SCP 30 FS VD

№ детали.:10.02.02.00911

https://www.schmalz.ru/10.02.02.00911

Скорость вакуумирования (макс.)	7,06 cfm
Семейство продуктов	SCP

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

Аксессуары

ASK B-M8-4 5000 K-4P

№ детали.:10.06.02.00031

Электрическое подключение: Гнездо M8, 4 полюса
Длина кабеля: 5 000 mm
Материал шланга: ПУР кабель

Запасные части

FILT-EINS 50 14x49 PE-POR SCP-SMP

№ детали.:10.02.02.00654

Наружный диаметр D: 13,6 mm
Длина L: 48,5 mm
Филматериал: Полиэтилен (пористый)
использование конструкции: Компактные эжекторы

Компактный эжектор

SCP 30 FS VD

№ детали.:10.02.02.00911

https://www.schmalz.ru/10.02.02.00911

SD 50.5x21x68.5 SMP/SCP25/30

№ детали.:10.02.02.00652

Длина L: 50,5 mm
Ширина B: 21 mm
Высота B: 68,5 mm
использование конструкции: Компактные эжекторы SMP/SCP