Компактный эжектор

SCPi 25 NO RD M12-5

№ детали.:10.02.02.03369

https://www.schmalz.ru/10.02.02.03369

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Компактные эжекторы > Компактные эжекторы SCPi / SMPi > SCPi 25 NO RD M12-5

Компактный эжектор

- Диаметр сопла: 2,5 mm
- Скорость вакуумирования (макс.): 195 l/min
- Потребление воздуха, всасывание: 290 l/min
- Диапазон давлений (рабочее давление): 4,0 ... 7,0 бар
- Макс. уровень вакуума: -850 mbar
- Клапан управления: Нормально открытый
- Функция: Цифровая функция сбережения воздуха
- Электрическое подключение: Штыревой разъем M12, 5 полюсов
- Тип защиты IP: IP 55

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	22 mm
d	6,60 mm
G1	G1/4"-F
G2	G3/8"-F
G3	M12x1-M
G4	M4-F
H	181,50 mm
H1	131,50 mm
H2	71,50 mm
H3	87,50 mm
H4	76 mm
L	118,50 mm
L1	129,70 mm
L2	112,50 mm
L3	67,50 mm
X1	27,50 mm
X2	14 mm
Y2	30 mm

Технические характеристики

Компактный эжектор

SCPi 25 NO RD M12-5

№ детали.:10.02.02.03369

https://www.schmalz.ru/10.02.02.03369

Атрибут	Значение
Степень вакуумирования	85 %
Скорость вакуумирования (макс.)	11,70 m³/h
Скорость вакуумирования (макс.)	195 l/min
Потребление воздуха, всасывание	17,40 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	290 l/min
Макс. потребление воздуха, сброс	200 l/min
Уровень шума, свободный	78 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	4,0 ... 7,0 бар
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	8 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	9 mm
Клапан управления	Нормально открытый
Диаметр сопла	2,50 mm
Вес	0,56 kg
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Диапазон давлений (рабочее давление)	58,0...101,5
Скорость вакуумирования (макс.)	6,89 cfm
Потребление воздуха, всасывание	10,24 cfm
Макс. уровень вакуума	-25,10 inHg
Семейство продуктов	SCPi

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

Аксессуары

ASK B-M12-5 5000 K-5P

№ детали.:21.04.05.00080

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов
Длина кабеля: 5 000 mm
Материал шланга: ПУР кабель

Компактный эжектор

SCPi 25 NO RD M12-5

№ детали.:10.02.02.03369

https://www.schmalz.ru/10.02.02.03369

ASV SM/CPi B-M12-5 3xS-M12-4

№ детали.:10.02.02.03372

Диапазон давлений (рабочее давление): бар
Длина L: 1 075 mm

ASV SM/CPi B-M12-5 2xS-M12-4

№ детали.:10.02.02.03490

Диапазон давлений (рабочее давление): бар
Длина L: 1 050 mm

GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30

№ детали.:10.02.02.00917

Диапазон давлений (рабочее давление): бар
Количество соединений: 2
Длина L: 78 mm
Ширина B: 38 mm
Высота B: 49,5 mm
Внутренний диаметр d: 7 mm

Компактный эжектор

SCPi 25 NO RD M12-5

№ детали.:10.02.02.03369

https://www.schmalz.ru/10.02.02.03369



GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25

№ детали.:10.02.02.00918

Диапазон давлений (рабочее давление): бар
Количество соединений: 3
Длина L: 101 mm
Ширина B: 38 mm
Высота B: 49,5 mm
Внутренний диаметр d: 7 mm



GP 4 SMP 15..20/SCP 20

№ детали.:10.02.02.00919

Диапазон давлений (рабочее давление): бар
Количество соединений: 4
Длина L: 124 mm
Ширина B: 38 mm
Высота B: 49,5 mm
Внутренний диаметр d: 7 mm

GP 5 SMP 15

№ детали.:10.02.02.00920

Диапазон давлений (рабочее давление): бар
Количество соединений: 5
Длина L: 147 mm
Ширина B: 38 mm
Высота B: 49,5 mm
Внутренний диаметр d: 7 mm

Компактный эжектор

SCPi 25 NO RD M12-5

№ детали.:10.02.02.03369

https://www.schmalz.ru/10.02.02.03369

GP 6 SMP 15

№ детали.:10.02.02.00921

Диапазон давлений (рабочее давление): бар
Количество соединений: 6
Длина L: 170 mm
Ширина B: 38 mm
Высота B: 49,5 mm
Внутренний диаметр d: 7 mm

EJEK-PL SMP(i)15..30/SCP(i)20..30

№ детали.:10.02.02.00728

Диапазон давлений (рабочее давление): бар
Длина L: 38 mm
Ширина B: 22 mm
Высота B: 8 mm
использование конструкции: Компактные эжекторы SMP/SCP



ADP-Q 90.5x22x29.7 SMPi/SCPi

№ детали.:10.02.02.03463

Диапазон давлений (рабочее давление): бар
Количество соединений: 1
Длина L: 90,5 mm
Ширина B: 22 mm
Высота B: 29,7 mm
использование конструкции: Компактные эжекторы SMPI/SCPI
Внутренний диаметр d: 8 mm

Компактный эжектор

SCPi 25 NO RD M12-5

№ детали.:10.02.02.03369

https://www.schmalz.ru/10.02.02.03369

EJEK-TEST SMPi/SCPi

№ детали.:10.02.02.03588

использование конструкции: Компактные эжекторы SMPI/SCPI

VFT G3/8-IG 80

№ детали.:10.07.01.00122

Соединение: G3/8"-F

Тип: Длинный фильтрующий элемент

Номинальный расход: 245 l/min

Номинальный расход: 14,7 m³/h

Размер пор фильтра: 80 µm

Запасные части

SD 111x21x45 SMPi/SCPi

№ детали.:10.02.02.03381

Длина L: 111 mm

Ширина B: 21 mm

Высота B: 45 mm

использование конструкции: Компактные эжекторы SMPI/SCPI