

## Schmalz X-Pump

SXMPi 25 NO H M12-8

№ детали.:10.02.02.03800

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03800>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Компактные эжекторы > Компактные эжекторы X-Pump SXPi / SXMPi с IO-Link > SXMPi 25 NO H M12-8

### Компактный эжектор с мониторингом условий эксплуатации с функцией сброса и пневматической функцией сохранения воздуха



Диаметр сопла: 2,5 mm

Клапан управления: Нормально открытый

Электрическое подключение: Штыревой разъем M12, 8-полюсный

Коммуникация: IO-Link (Класс A)

Скорость вакуумирования (макс.): 185 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 290 l/min


Диапазон давлений (рабочее давление): 3,0 ... 6,0 бар

Макс. уровень вакуума: -850 mbar

Уровень шума, свободный: 67 dB(A)

Тип защиты IP: IP 55

### Конструктивные данные



| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| B       | 39 mm    |
| B2      | 6,80 mm  |
| d       | 5,50 mm  |
| G1      | G3/8"-F  |
| G2      | M12x1-M  |
| G3      | M5-F     |
| H       | 108 mm   |
| H1      | 160 mm   |
| H2      | 54 mm    |
| H3      | 6 mm     |
| H4      | 26 mm    |
| L       | 210 mm   |
| L2      | 5 mm     |
| L3      | 97 mm    |
| L4      | 35,50 mm |
| X1      | 89 mm    |
| X2      | 42 mm    |
| Y1      | 10 mm    |
| Y2      | 24 mm    |

## Schmalz X-Pump

SXMPi 25 NO H M12-8

№ детали.:10.02.02.03800

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03800>

### Технические характеристики

| Атрибут                                                     | Значение           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Диаметр сопла                                               | 2,50 mm            |
| Степень вакуумирования                                      | 85 %               |
| Скорость вакуумирования (макс.)                             | 185 l/min          |
| Скорость вакуумирования (макс.)                             | 11,10 m³/h         |
| Скорость вакуумирования (макс.)                             | 6,53 cfm           |
| Потребление воздуха, всасывание                             | 290 l/min          |
| Потребление воздуха, всасывание                             | 17,40 m³/h         |
| Потребление воздуха, всасывание                             | 10,24 cfm          |
| Уровень шума, свободный                                     | 67 dB(A)           |
| Диапазон давлений (рабочее давление)                        | 43,5 ... 87,0      |
| Диапазон давлений (рабочее давление)                        | 3,0 ... 6,0 бар    |
| Макс. потребление воздуха, сброс                            | 320 l/min          |
| Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха | 8 mm               |
| Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума         | 9 mm               |
| Клапан управления                                           | Нормально открытый |
| Вес                                                         | 0,91 kg            |
| Рабочая температура                                         | 0 ... 50 °C        |
| Семейство продуктов                                         | SXMPi              |

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

### Аксессуары



#### ASK B-M12-8 5000 K-8P

№ детали.:21.04.05.00079

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 8 полюсов

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель

## Schmalz X-Pump

SXMPi 25 NO H M12-8

№ детали.:10.02.02.03800

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03800>

### Запасные части



**SD 96x54x40 SXPi/SXMPi**

№ детали.:10.02.02.02124

Длина L: 96 mm

Ширина B: 54 mm

Высота В: 40 mm

использование конструкции: Компактные эжекторы SXPi/SXMPi



**VST SXMPi-25-30-SD**

№ детали.:10.02.02.04543

использование конструкции: Schmalz X-Pump SXMPi

Размер: 25-30-SD

содержит: Сито/глушитель/RSV