

Плоская присоска (круглая)

SFF 20 SI-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.14621

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14621>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для полимерной пленки и бумаги > Присоски SFF / SFB1 > SFF 20 SI-55 G1/4-AG

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces



Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
Dmax(S)	21 mm
Ds	20 mm
dn	4 mm
G1	G1/4-AG
LG1	10 mm
H	18,80 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	1,30 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	11,60 N
Объем	0,80 cm ³
Размер	20
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Вес	8,60 g
Семейство продуктов	SFF

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

SFF 20 SI-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.14621

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14621>

Запасные части



SFF 20 SI-55 SC040

№ детали.:10.01.01.13747

Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 0



SC 040 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.03414

Тип подключения: 040

Вакуумное соединение: G1/4"-М

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm