

## Вакуумный насос

EVE-WR 65 AC3

№ детали.:10.03.05.00016

<https://www.schmalz.ru/10.03.05.00016>

Главная > Водокольцевые насосы EVE-WR > EVE-WR 65 AC3

### Водокольцевой насос, неизнашиваемый, массивный, требует назначительного технического ухода



Скорость вакуумирования (50 Гц): 65 м<sup>3</sup>/h

Тип тока: трехфазный ток

Уровень шума при 50 Гц: 70 dB(A)


Напряжение, 50 Гц: 200-240В или 345-420В

Номинальная мощность 50 Гц: 2,4 kW

Номинальная мощность 60 Гц: 2,4 kW

Вес: 68 kg

### Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	572 mm
d	14 mm
D2	50 mm
H	436 mm
H1	553 mm
L	764 mm
L2	85 mm
X1	450 mm
Y1	495 mm

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Скорость вакуумирования (50 Гц)	65 м <sup>3</sup> /h
Напряжение, 50 Гц	200-240В или 345-420В
Напряжение, 60 Гц	
Номинальная мощность 50 Гц	2,40 kW
Номинальная мощность 60 Гц	2,40 kW
Уровень шума при 50 Гц	70 dB(A)
Вес	68 kg
Тип защиты IP	IP 54
Тип тока	AC3

## Вакуумный насос

EVE-WR 65 AC3

№ детали.:10.03.05.00016

<https://www.schmalz.ru/10.03.05.00016>

### Аксессуары



#### MSS-K 8-12A

№ детали.:10.04.04.00123

использование конструкции: PKZM0

Тип защиты IP: IP 55

Диапазон измерения: bar