Вакуумный центр

VZ-TR 10 AC3 15 GMS

№ детали.:10.03.04.00173

https://www.schmalz.ru/10.03.04.00173

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные центры > Вакуумные центры VZ > VZ-TR 10 AC3 15 GMS

Вакуумный центр с сухим (безмасляным) насосом и вакуумным резервуаром

- Скорость вакуумирования: 10 m³/h
- Напряжение: 230/400V ±10%
- Объем хранилища: 15 l
- с: Регулируемая схема двигателя

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	400 mm
B1	490 mm
d	11 mm
G2	G3/4"-F
H	440 mm
L	430 mm
L1	430 mm
X1	280 mm
Y1	360 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Макс. уровень вакуума	-850 mbar
Напряжение	230/400V ±10%
Мощность двигателя	0,37 kW
Объем хранилища	15 l
Скорость вакуумирования	10 m³/h
Тип защиты IP	IP 44
Вес	38,50 kg
Макс. уровень вакуума	-25,10 inHg

Вакуумный центр

VZ-TR 10 AC3 15 GMS

№ детали.:10.03.04.00173

https://www.schmalz.ru/10.03.04.00173

Семейство продуктов	VZ

Запасные части

FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

№ детали.:10.07.01.00017

Размер пор фильтра: 3 µm
Наружный диаметр D: 65 mm
Длина L: 69,5 mm
Филматериал: Документ
использование конструкции: Фильтры STF
Размер: 3/4-IG

FILT-EINS EVE-16-25

№ детали.:10.03.01.00022

Размер: 16-25
использование конструкции: Насос EVE