Уплотнительное кольцо:



№ детали.:10.01.06.02620

https://www.schmalz.ru/10.01.06.02620




 Γ лавная > Γ Вакуумное оборудование для автоматизации > Γ Вакуумные компоненты > Γ Вакуумные присоски > Γ Аксессуары Γ Вакуумные присоски > Γ РГ Вакуумные Γ РГ

Уплотнитель, изготовленный из специальной губки для оптимальной герметизации и структурированных поверхностей



Наружный диаметр D: 88 mm	
Внутренний диаметр d: 64 mm	
Высота B: 5 mm	
Тип материала: Губчатая резина	
Уплотнительный материал: Силикон SI	
Твердость материала [А по Шору]: 15 Shore A	

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	64 mm
D	88 mm
L	5 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Тип материала	Губчатая резина
Термостойкость	180 °C
Bec	4,70 g
Семейство продуктов	DR-MOS SI

Уплотнительное кольцо:

DR 88/64x5 MOS SI-15

№ детали.:10.01.06.02620

https://www.schmalz.ru/10.01.06.02620



Аксессуары



DICH-MASS Elastosil-E43 90ml № детали.:27.03.04.00014