

Плоская присоска (круглая)

PFG 20 SI-55 N006

№ детали.:10.01.01.00032

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00032>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > PFG 20 SI-55 N006

Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей




Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	4,50 mm
d1	11 mm
Dk	15,20 mm
Dmax(S)	23 mm
Ds	20 mm
H	10 mm
H2	4,50 mm
Z (Ход)	2,20 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	15,50 N
Объем	0,86 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	20 mm
Размер	20
Линейка штуцеров	N 006
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

PFG 20 SI-55 N006

№ детали.:10.01.01.00032

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00032>

Вес 1,40 g

Семейство продуктов PFG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SA-NIP N006 G1/8-AG DN200

№ детали.:10.01.01.03530

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 19,5 mm

Установочная длина: 5 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N006 G1/8-IG DN200

№ детали.:10.01.01.03522

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 22,5 mm

Установочная длина: 16 mm

Материал: Алюминий