

## Плоская присоска (круглая)

PFG 50 NBR-CO-55 N008

№ детали.:10.01.01.10342

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.10342>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > PFG 50 NBR-CO-55 N008

### Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей




Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR-антистат

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

### Конструктивные данные



| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| d       | 8 mm     |
| d1      | 20 mm    |
| Dk      | 29,10 mm |
| Dmax(S) | 53,50 mm |
| Ds      | 50 mm    |
| H       | 15 mm    |
| H2      | 7 mm     |
| Z (Ход) | 4 mm     |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

| Атрибут                          | Значение                   |
|----------------------------------|----------------------------|
| Сила удержания (-600mbar)        | 91 N                       |
| Объем                            | 7,08 cm <sup>3</sup>       |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 75 mm                      |
| Размер                           | 50                         |
| Линейка штуцеров                 | N 008                      |
| Материал вакуумной присоски      | Нитрил-каучук NBR-антистат |
| Твердость материала [А по Шору]  | 55 Shore A                 |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Плоская присоска (круглая)

PFG 50 NBR-CO-55 N008

№ детали.:10.01.01.10342

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.10342>

Вес 10,20 g

Семейство продуктов PFG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor  
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Аксессуары



#### SA-NIP N008 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.01.03532

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 22 mm

Установочная длина: 5 mm

Материал: Алюминий

Размер ключа SW2: 4 mm



#### SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.01.03524

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 25 mm

Установочная длина: 16 mm

Материал: Алюминий

Размер ключа SW2: 4 mm

## Плоская присоска (круглая)

PFG 50 NBR-CO-55 N008

№ детали.:10.01.01.10342

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.10342>



### SU 50

№ детали.:10.01.01.12837

Размер: 50

Диапазон фиксации: 45,0 ... 60,0 мм

Термостойкость: 80 °C