

Плоская присоска (круглая)

PFG 15 NBR-ESD-55 N005

№ детали.:10.01.01.13871

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13871>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > PFG 15 NBR-ESD-55 N005

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces




Размер: 15

Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	4,50 mm
d1	7,80 mm
Dk	12,20 mm
Dmax(S)	17,50 mm
Ds	15 mm
H	8 mm
H2	2,60 mm
Z (Ход)	1,90 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	9 N
Объем	0,43 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	12,50 mm
Размер	15
Линейка штуцеров	N 005
Материал вакуумной присоски	Нитриловая резина NBR-ESD
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

PFG 15 NBR-ESD-55 N005

№ детали.:10.01.01.13871

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13871>

Семейство продуктов

PFG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

№ детали.:10.01.01.03529

Линейка штуцеров: N 005

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 17,5 mm

Длина L: 5 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 2 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N005 G1/8-IG DN200

№ детали.:10.01.01.03521

Линейка штуцеров: N 005

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 20,5 mm

Длина L: 16 mm

Установочная длина: 16 mm

Номинальный диаметр dn: 2 mm

Материал: Алюминий