

Плоская присоска (круглая)

PFYN 5 NBR-55 M5-IG

№ детали.:10.01.01.00081

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00081>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Плоские присоски PFYN > PFYN 5 NBR-55 M5-IG

Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей



Размер: 5

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Вакуумное соединение: M5-F

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
dn	1,50 mm
Dmax(S)	5,50 mm
Ds	5 mm
G1	M5-F
H	16,50 mm
LG1	5,50 mm
SW1	8 mm
Z (Ход)	0,90 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	0,75 N
Объем	0,01 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	7,50 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	2 mm
Размер	5
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

PFYN 5 NBR-55 M5-IG

№ детали.:10.01.01.00081

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00081>

Вес 1,40 g

Семейство продуктов PFYN

Количество гофров 0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SA-NIP N004 M5-IG DN200

№ детали.:10.01.01.03518

Резьба G1: M5-F

Длина L1: 14 mm

Установочная длина: 10 mm

Материал: Алюминий



PFG 5 NBR-55 N004

№ детали.:10.01.01.00007

Размер: 5

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A