

Плоская присоска (круглая)

PFYN 8 SI-55 M5-AG

№ детали.:10.01.01.00153

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00153>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Плоские присоски PFYN > PFYN 8 SI-55 M5-AG

Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей



Размер: 8

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Вакуумное соединение: M5-M

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
dn	2 mm
Dmax(S)	9 mm
Ds	8 mm
G1	M5-M
H	12 mm
LG1	4,50 mm
SW1	8 mm
Z (Ход)	1,30 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	2,30 N
Объем	0,03 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	10 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	2 mm
Размер	8
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

PFYN 8 SI-55 M5-AG

№ детали.:10.01.01.00153

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00153>

Вес 1,20 g

Семейство продуктов PFYN

Количество гофров 0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SA-NIP N004 M5-AG DN200

№ детали.:10.01.01.03526

Резьба G1: M5-M

Длина L1: 13,5 mm

Установочная длина: 5 mm

Материал: Алюминий



PFG 8 SI-55 N004

№ детали.:10.01.01.00029

Размер: 8

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый