

Плоская присоска (круглая)

SUF 4 SI-CO-55 M3-AG

№ детали.:10.01.01.14217

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14217>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Плоские присоски SUF > SUF 4 SI-CO-55 M3-AG

Всасывающий захват (круглый) для надёжное обслуживание гладкие или слегка шероховатые поверхности




Размер: 4

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-антистатик

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Вакуумное соединение: M3-M

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
Dmax(S)	4,70 mm
Ds	4 mm
dn	1 mm
G1	M3-M
H	5,50 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm
Z (Ход)	0,40 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	0,40 N
Усилие отрыва	0,40 N
Объем	0,01 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	8 mm
Диаметр бренок (рекомендуется) d	2 mm
Размер	4
Материал вакуумной присоски	Силикон SI-антистатик

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

SUF 4 SI-CO-55 M3-AG

№ детали.:10.01.01.14217

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14217>

Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Вес	0,20 g
Семейство продуктов	SUF
Количество гофров	0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SC 010 M3-AG

№ детали.:10.01.06.04249

Тип подключения: 010

Вакуумное соединение: M3-M

Установочная длина: 2 mm

Номинальный диаметр dn: 1 mm



SUF 4 SI-CO-55 SC010

№ детали.:10.01.01.14021

Размер: 4

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-антистатик

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A