

## Вакуумная плита (круглая)

SPU 210 SI-60 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.01093

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.01093>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Вакуумные плиты SPU > SPU 210 SI-60 G1/2-IG

### Вакуумная присоска (круглая), универсальная, для гладких и немного шероховатых поверхностей



Размер: 210

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Соединение: G1/2"-F

### Конструктивные данные



| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| d       | 34 mm    |
| d2      | 163 mm   |
| d3      | 138 mm   |
| Dmax(S) | 220 mm   |
| Ds      | 210 mm   |
| G1      | G1/2"-F  |
| G2      | G1/4"-F  |
| H       | 25 mm    |
| H1      | 26,50 mm |
| L2      | 36,50 mm |
| LG1     | 13,50 mm |
| LG2     | 15 mm    |
| Z (Ход) | 5 mm     |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

| Атрибут                   | Значение            |
|---------------------------|---------------------|
| Сила удержания (-600mbar) | 1870 N              |
| Сила удержания d2         | 1250 N              |
| Объем                     | 192 cm <sup>3</sup> |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 3

## Вакуумная плита (круглая)

SPU 210 SI-60 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.01093

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.01093>

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 750 mm     |
| Диаметр брук (рекомендуется) d   | 12 mm      |
| Размер                           | 210        |
| Материал вакуумной присоски      | Силикон SI |
| Твердость материала [A по Шору]  | 60 Shore A |
| Вес                              | 800 g      |
| Количество гофров                | 0          |
| Семейство продуктов              | SPU        |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Аксессуары



#### SU 210

№ детали.:10.01.01.12439

Размер: 210

Диапазон фиксации: 210,0 ... 220,0 мм

Термостойкость: 80 °C

### Запасные части



#### DR-SPU 210 SI-60

№ детали.:10.01.01.01090

Размер: 210

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A



## Вакуумная плита (круглая)

SPU 210 SI-60 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.01093

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.01093>

---