Вакуумная плита (круглая)

SUF 160 NBR-60 G1/2-IG VRS

№ детали.:10.01.01.14330

https://www.schmalz.ru/10.01.01.14330

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Вакуумные плиты SUF > SUF 160 NBR-60 G1/2-IG VRS

Вакуумная присоска (круглая)

- Размер: 160
- Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR
- Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A
- содержит: Резьбовая пробка

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	130 mm
Dmax(S)	170 mm
Dmk	66,50 mm
Ds	160 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/4"-F
G3	M8-F
H	30 mm
L2	32,50 mm
LG1	14 mm
LG2	11,80 mm
LG3	11,10 mm
Z (Ход)	9 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Семейство продуктов	SUF
Размер	160
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A

Вакуумная плита (круглая)

SUF 160 NBR-60 G1/2-IG VRS

№ детали.:10.01.01.14330

https://www.schmalz.ru/10.01.01.14330

Объем	176 cm³
Сила удержания d2	790 N
Сила удержания (-600mbar)	1200 N
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	400 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	12 mm
Вес	387 g

Примечание. Всасывающая сила Указанные силы присасывания являются теоретическими значениями при вакууме в -0,6 бар и при гладкой, сухой поверхности изделия - они не включают в себя коэффициент безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга прибл. 2 м

Аксессуары

SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65

№ детали.:10.07.01.00110

SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07

№ детали.:10.07.01.00211

Наружный диаметр D: 15 mm
Длина L: 0,8 mm
Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Вакуумная плита (круглая)

SUF 160 NBR-60 G1/2-IG VRS

№ детали.:10.01.01.14330

https://www.schmalz.ru/10.01.01.14330

PC 175

№ детали.:10.01.01.13088

Размер: 175

TV G1/4-AG 12

№ детали.:10.05.10.00086

Резьба G1: G1/4"-M

Ход пружины Z: 12 mm

Запасные части



DR-SUF 160 NBR-60

№ детали.:10.01.01.14327

Размер: 160

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A