

Плоская присоска (овальная)


SGO 7x3.5 HT1-60 N003

№ детали.:10.01.05.00427

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00427>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (овальные) > SGO 7x3.5 HT1-60 N003

Плоская вакуумная присоска (овальная) для узких или изогнутых заготовок




Размеры (LxB): 7 x 3.5

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

Материальная собственность: низкое впечатление

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
Bmax(S)	4,50 mm
Bs	3,50 mm
d	1,50 mm
dn	1,50 mm
Dk	6 mm
Lmax(S)	7,50 mm
Ls	7 mm
H	6 mm
H2	1,50 mm
Z (Ход)	0,80 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	1 N
Размеры (LxB)	7 x 3.5
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A
Вес	0,20 g
Семейство продуктов	SGO

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (овальная)

SGO 7x3.5 HT1-60 N003

№ детали.:10.01.05.00427

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00427>

Аксессуары



SA-NIP N003 M3-AG DN100

№ детали.:10.01.01.00316

Резьба G1: М3-М

Длина L1: 7,5 mm

Установочная длина: 2 mm

Материал: Алюминий