Плоская присоска (круглая)

SGPN 20 NK-40 G1/8-IG

№ детали.:10.01.01.10180

https://www.schmalz.ru/10.01.01.10180

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для полимерной пленки и бумаги > Плоские присоски SGPN > SGPN 20 NK-40 G1/8-IG

Плоская вакуумная присоска (круглая)для аккуратного захвата бумаги, пленки и т.д.

- Размер: 20
- Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK
- Твердость материала [A по Шору]: 40 Shore A
- материал ниппеля: Алюминий
- Вакуумное соединение: G1/8"-F

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
dn	3,50 mm
Dmax(S)	22 mm
Ds	20 mm
G1	G1/8"-F
H	22,40 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	1,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	8,50 N
Объем	0,60 cm^3
Диаметр брюк (рекомендуется) d	2 mm
Размер	20
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Натуральный каучук NK
Твердость материала [A по Шору]	40 Shore A

Плоская присоска (круглая)

SGPN 20 NK-40 G1/8-IG

№ детали.:10.01.01.10180

https://www.schmalz.ru/10.01.01.10180

Вес	4,80 g
Семейство продуктов	SGPN

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части

SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.06.05731

Линейка штуцеров: N 016
Резьба G1: G1/8"-F
Длина L1: 18,5 mm
Установочная длина: 12 mm
Номинальный диаметр dn: 3,5 mm
Материал: Алюминий

SGP 20 NK-40 N016

№ детали.:10.01.01.10319

Размер: 20
Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK
Твердость материала [A по Шору]: 40 Shore A