

Плоская присоска (круглая)

SFF 30 HT1-60 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.14280

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14280>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для полимерной пленки и бумаги > Присоски SFF / SFB1 > SFF 30 HT1-60 G1/4-AG

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces



Размер: 30

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Количество гофров: 0

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
G1	G1/4"-M
Dmax(S)	31,50 mm
Ds	30 mm
dn	4 mm
LG1	10 mm
H	19,50 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	2 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Размер	30
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Сила удержания (-600mbar)	26,90 N
Семейство продуктов	SFF
Объем	1,70 cm ³
Количество гофров	0
Твердость материала [А по Шору]	60 Shore A


Плоская присоска (круглая)

SFF 30 HT1-60 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.14280

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14280>

Запасные части



SFF 30 HT1-60 SC040

№ детали.:10.01.01.14054

Размер: 30

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Количество гофров: 0



SC 040 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.03414

Тип подключения: 040

Вакуумное соединение: G1/4"-М

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm