

Сильфонные присоски (круглые)

SFB1 15 EPDM-45 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.04398

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04398>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для полимерной пленки и бумаги > Присоски SFF / SFB1 > SFB1 15 EPDM-45 G1/8-AG

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces flexible workpieces




Размер: 15

Материал вакуумной присоски: EPDM

Твердость материала [A по Шору]: 45 Shore A

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
Dmax(S)	16 mm
Ds	15 mm
d2	4,70 mm
dn	4,10 mm
G1	G1/8-AG
LG1	7,50 mm
H	22 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	4 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	1 N
Объем	0,80 cm ³
Размер	15
Количество гофров	1,50
Материал вакуумной присоски	EPDM
Твердость материала [A по Шору]	45 Shore A
Семейство продуктов	SFB1

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Сильфонные присоски (круглые)

SFB1 15 EPDM-45 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.04398

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04398>

Запасные части



SFB1 15 EPDM-45 SC040

№ детали.:10.01.06.04374

Размер: 15

Материал вакуумной присоски: EPDM

Твердость материала [А по Шору]: 45 Shore A

Количество гофров: 1,5



SC 040 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.02490

Тип подключения: 040

Соединение: G1/8"-М

Длина L1: 20,2 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm