

Сильфонные присоски (круглые)

SFB1 25 EPDM-45 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.04413

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04413>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для полимерной пленки и бумаги > Присоски SFF / SFB1 > SFB1 25 EPDM-45 G1/8-IG

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces flexible workpieces




Размер: 25

Материал вакуумной присоски: EPDM

Твердость материала [A по Шору]: 45 Shore A

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
Dmax(S)	26,50 mm
Ds	25 mm
d2	8,20 mm
dn	4,10 mm
G1	G1/8-IG
LG1	8 mm
H	33,20 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	6,50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	3,20 N
Объем	1,90 cm ³
Размер	25
Количество гофров	1,50
Материал вакуумной присоски	EPDM
Твердость материала [A по Шору]	45 Shore A
Семейство продуктов	SFB1

Сильфонные присоски (круглые)

SFB1 25 EPDM-45 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.04413

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04413>

Запасные части



SFB1 25 EPDM-45 SC040

№ детали.:10.01.06.04376

Размер: 25

Материал вакуумной присоски: EPDM

Твердость материала [А по Шору]: 45 Shore A

Количество гофров: 1,5



SC 040 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.02482

Тип подключения: 040

Соединение: G1/8"-F

Длина L1: 20,7 mm

Установочная длина: 14 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm