

## Плоская присоска (круглая)

SFF 40 EPDM-45 SC050

№ детали.:10.01.01.14049

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14049>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для полимерной пленки и бумаги > SFF 40 EPDM-45 SC050

### Flat suction cups (round) for the gentle handling of thin and flexible workpieces



Размер: 40

Материал вакуумной присоски: EPDM

Твердость материала [A по Шору]: 45 Shore A

Количество гофров: 0

### Конструктивные данные



| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| Dmax(S) | 42 mm    |
| Dk      | 21,90 mm |
| Ds      | 40 mm    |
| d       | 11,40 mm |
| d1      | 17,10 mm |
| H       | 19 mm    |
| H2      | 6,60 mm  |
| H3      | 9,50 mm  |
| Z (Ход) | 2,70 mm  |

### Технические характеристики

| Атрибут                          | Значение             |
|----------------------------------|----------------------|
| Сила удержания (-600mbar)        | 48,60 N              |
| Объем                            | 4,33 cm <sup>3</sup> |
| Размер                           | 40                   |
| Количество гофров                | 0                    |
| Материал вакуумной присоски      | EPDM                 |
| Твердость материала [A по Шору]  | 45 Shore A           |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 45 mm                |
| Линейка штуцеров                 | SC 050               |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 2

## Плоская присоска (круглая)

SFF 40 EPDM-45 SC050

№ детали.:10.01.01.14049

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14049>

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Вес                 | 6,70 g |
| Семейство продуктов | SFF    |

### Аксессуары



#### SC 050 G1/4-AG SW410

№ детали.:10.01.06.04347

Тип подключения: 050

Вакуумное соединение: G1/4"-M

Установочная длина: 7,2 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm



#### SC 050 G1/4-IG SW410

№ детали.:10.01.06.04348

Тип подключения: 050

Вакуумное соединение: G1/4"-F

Установочная длина: 17,2 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm