

Плоская присоска (круглая)

SFF 15 HT1-60 SC040

№ детали.:10.01.01.14051

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14051>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для полимерной пленки и бумаги > SFF 15 HT1-60 SC040

Плоская вакуумная присоска (круглая)




Размер: 15

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

Количество гофров: 0

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
Dmax(S)	16 mm
Dk	13 mm
Ds	15 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
H	12,50 mm
H2	4,70 mm
H3	6,80 mm
Z (Ход)	1 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	6,60 N
Объем	0,60 cm ³
Размер	15
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	12,50 mm
Линейка штуцеров	SC 040

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Плоская присоска (круглая)

SFF 15 HT1-60 SC040

№ детали.:10.01.01.14051

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14051>

Вес	0,90 g
Семейство продуктов	SFF

Аксессуары



SC 040 M5-AG

№ детали.:10.01.06.04346

Тип подключения: 040

Вакуумное соединение: M5-M

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 1,8 mm



SC 040 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.02490

Тип подключения: 040

Соединение: G1/8"-M

Длина L1: 20,2 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.02482

Тип подключения: 040

Соединение: G1/8"-F

Длина L1: 20,7 mm

Установочная длина: 14 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm



Плоская присоска (круглая)

SFF 15 HT1-60 SC040

№ детали.:10.01.01.14051

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14051>
