

Плоская присоска (круглая)

SFF 40 HT1-60 SC050

№ детали.:10.01.01.14055

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14055>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для полимерной пленки и бумаги > SFF 40 HT1-60 SC050

Плоская вакуумная присоска (круглая)



Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

Количество гофров: 0

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
Dmax(S)	42 mm
Dk	21,90 mm
Ds	40 mm
d	11,40 mm
d1	17,10 mm
H	19 mm
H2	6,60 mm
H3	9,50 mm
Z (Ход)	2,70 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	48,60 N
Объем	4,33 cm ³
Размер	40
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	45 mm
Линейка штуцеров	SC 050

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

SFF 40 HT1-60 SC050

№ детали.:10.01.01.14055

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14055>

Вес	6,70 g
Семейство продуктов	SFF

Аксессуары



SC 050 G1/4-AG SW410

№ детали.:10.01.06.04347

Тип подключения: 050

Вакуумное соединение: G1/4"-M

Установочная длина: 7,2 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm



SC 050 G1/4-IG SW410

№ детали.:10.01.06.04348

Тип подключения: 050

Вакуумное соединение: G1/4"-F

Установочная длина: 17,2 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm