

Плоская присоска (круглая)

SGAN 9 PU-60 M5-IG

№ детали.:10.01.01.00803

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00803>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для разных отраслей > Плоские присоски SGAN > SGAN 9 PU-60 M5-IG

Плоская вакуумная присоска (круглая) for главным образом чувствительных к воздействию заготовок



Размер: 9

Материал вакуумной присоски: Полиуретан PU

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

Соединение: M5-F

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
dn	2 mm
Dmax(S)	9 mm
Ds	8 mm
G1	M5-F
H	22 mm
LG1	5,50 mm
SW1	8 mm
Z (Ход)	1,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	2,10 N
Объем	0,20 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	10 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	2 mm
Размер	9
Линейка штуцеров	N 028
Материал вакуумной присоски	Полиуретан PU

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

SGAN 9 PU-60 M5-IG

№ детали.:10.01.01.00803

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00803>

Твердость материала [А по Шору]	60 Shore A
Вес	1,80 g
Количество гофров	0
Семейство продуктов	SGAN

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SA-NIP N028 M5-IG DN200

№ детали.:10.01.01.00813

Резьба G1: M5-F

Установочная длина: 10 mm

Материал: Алюминий



SGA 9 PU-60 N028

№ детали.:10.01.01.00569

Размер: 9

Материал вакуумной присоски: Полиуретан PU

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A