Сильфонные присоски (круглые)

SPB1 80 ED-65 G3/8-AG

№ детали.:10.01.06.03911

https://www.schmalz.ru/10.01.06.03911

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Сильфонные присоски SPB1 (1,5 гофра) > SPB1 80 ED-65 G3/8-AG

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

- Размер: 80
- Материал вакуумной присоски: Эластодур ED
- Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A
- Резьба G1: G3/8"-M
- Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	56 mm
dn	6,10 mm
Dmax(S)	88 mm
Ds	81,40 mm
G1	G3/8"-M
H	53,90 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	23,50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	166 N
Усилие отрыва	200 N
Усилие сдвига	59 N
Объем	98,36 cm^3
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	70 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	6 mm
Размер	80
Количество гофров	1,50

Свяжитесь с компанией Schmalz
ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Сильфонные присоски (круглые)

SPB1 80 ED-65 G3/8-AG

№ детали.:10.01.06.03911

https://www.schmalz.ru/10.01.06.03911

Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [A по Шору]	65 Shore A
Семейство продуктов	SPB1

Свяжитесь с компанией Schmalz
ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru