Сильфонная присоска (круглая)

SPB2 40 SI-55 SW80 P

№ детали.:10.01.06.03224

https://www.schmalz.ru/10.01.06.03224

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Сильфонные присоски SPB2 P (2,5 гофра) Ограничитель потока > SPB2 40 SI-55 SW80 P

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) с 2.5 складками для динамического перемещения картонной и плотной упаковки

- Размер: 40
- Материал вакуумной присоски: Силикон SI
- Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A
- Высота B: 47 mm

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	12,50 mm
d1	15,70 mm
d2	17,80 mm
d5	11,50 mm
dn	0,80 mm
D1	43,50 mm
Dmax(S)	44,60 mm
Ds	42,70 mm
H	47 mm
H2	2,20 mm
H3	8,20 mm
H5	2 mm
Z (Ход)	20 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	14,90 N
Усилие отрыва	40 N
Объем	22 cm^3

Сильфонная присоска (круглая)

SPB2 40 SI-55 SW80 P

№ детали.:10.01.06.03224

https://www.schmalz.ru/10.01.06.03224

Радиус кривой (мин) (выпуклость)	75 mm
Размер	40
Количество гофров	2,50
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A
Вес	18,50 g
Семейство продуктов	SPB2

Аксессуары

FD 34 120

№ детали.:10.01.06.02572

- Наружный диаметр D: 34 mm
- Размер пор фильтра: 120 µm
- использование конструкции: Сильфонная присоска
- Размер: FG 42

Запасные части

SW 80 P 7.3

№ детали.:10.05.04.00090

- Тип: Вталкивание
- Длина L: 15,5 mm
- Материал: Полиоксиметилен
- Наружный диаметр D: 7,3 mm

Сильфонная присоска (круглая)

SPB2 40 SI-55 SW80 P

№ детали.:10.01.06.03224

https://www.schmalz.ru/10.01.06.03224

SPB2 40 SI-55 P

№ детали.:10.01.06.03126

Размер: 40
Материал вакуумной присоски: Силикон SI
Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A
Количество гофров: 2,5
Тип: Вталкивание