

Сильфонная присоска (круглая)

SPB4 50 SI-55 SC090

№ детали.:10.01.06.02613

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02613>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > SPB4 50 SI-55 SC090

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) с 4.5 складками для надежного перемещения мешков и гибких изделий




Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 4,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	20 mm
d1	24,80 mm
d2	30 mm
D1	51 mm
Dk	31 mm
Dmax(S)	51,50 mm
Ds	50,30 mm
H	76 mm
H2	14 mm
H3	16 mm
Z (Ход)	36,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания при -200 мбар	16,50 N
Сила удержания при -400 мбар	33 N
Сила удержания (-600mbar)	49,50 N
Усилие отрыва при -200 мбар	22 N

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 7

Сильфонная присоска (круглая)

SPB4 50 SI-55 SC090

№ детали.:10.01.06.02613

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02613>

усилие отрыва при -400 мбар	37 N
Объем	64,55 cm ³
Размер	50
Линейка штуцеров	SC 090
Количество гофров	4,50
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Вес	31,30 g
Семейство продуктов	SPB4

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor

Аксессуары



SC 090 G1/2-AG

№ детали.:10.01.06.02595

Тип подключения: 090

Вакуумное соединение: G1/2"-M

Длина L1: 37,5 mm

Установочная длина: 7,5 mm

Номинальный диаметр dn: 15 mm



SC 090 G1/2-IG

№ детали.:10.01.06.02596

Тип подключения: 090

Вакуумное соединение: G1/2"-F

Длина L1: 37,5 mm

Установочная длина: 21,5 mm

Номинальный диаметр dn: 15 mm

Сильфонная присоска (круглая)

SPB4 50 SI-55 SC090

№ детали.:10.01.06.02613

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02613>



SC 090 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.02793

Тип подключения: 090

Вакуумное соединение: G1/4"-М

Длина L1: 33,5 mm

Установочная длина: 7,5 mm

Номинальный диаметр dn: 8 mm



SC 090 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.03273

Тип подключения: 090

Вакуумное соединение: G1/4"-F

Длина L1: 37,5 mm

Установочная длина: 21,5 mm

Номинальный диаметр dn: 11,4 mm



SC 090 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03269

Тип подключения: 090

Вакуумное соединение: G1/8"-М

Длина L1: 31 mm

Установочная длина: 7,5 mm

Номинальный диаметр dn: 4 mm

Сильфонная присоска (круглая)

SPB4 50 SI-55 SC090

№ детали.:10.01.06.02613

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02613>



SC 090 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.03272

Тип подключения: 090

Вакуумное соединение: G1/8"-F

Длина L1: 37,5 mm

Установочная длина: 21,5 mm

Номинальный диаметр dn: 8,6 mm



SC 090 G3/8-AG

№ детали.:10.01.06.02791

Тип подключения: 090

Вакуумное соединение: G3/8"-M

Длина L1: 33,5 mm

Установочная длина: 7,5 mm

Номинальный диаметр dn: 10,3 mm



SC 090 G3/8-IG

№ детали.:10.01.06.03274

Тип подключения: 090

Вакуумное соединение: G3/8"-F

Длина L1: 37,5 mm

Установочная длина: 21,5 mm

Номинальный диаметр dn: 15 mm

Сифонная присоска (круглая)

SPB4 50 SI-55 SC090

№ детали.:10.01.06.02613

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02613>



SIEB 19.5x1 MS-A2 103

№ детали.:10.07.01.00321

Наружный диаметр D: 19,5 mm

Длина L: 1 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Размер пор фильтра: 103 µm




SPI 42 PE SPB4-50

№ детали.:10.01.06.02916

Размер: 42

Материал: Полиэтилен

Применение: SPB4-50



SSB 20-32 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00003

Диапазон фиксации: 20,0 ... 32,0 mm

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный

Сильфонная присоска (круглая)

SPB4 50 SI-55 SC090

№ детали.:10.01.06.02613

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02613>



SC 090 NPT1/4-AG

№ детали.:10.01.06.03666

Тип подключения: 090

Вакуумное соединение: NPT1/4-M

Длина L1: 36,2 mm

Установочная длина: 10 mm

Номинальный диаметр dn: 8 mm



SC 090 NPT1/4-IG

№ детали.:10.01.06.03667

Тип подключения: 090

Вакуумное соединение: NPT1/4-F

Длина L1: 37,5 mm

Установочная длина: 21,5 mm

Номинальный диаметр dn: 10,3 mm



SC 090 NPT3/8-AG

№ детали.:10.01.06.03668

Тип подключения: 090

Вакуумное соединение: NPT3/8-M

Длина L1: 36,4 mm

Установочная длина: 10 mm

Номинальный диаметр dn: 10,3 mm

Сильфонная присоска (круглая)

SPB4 50 SI-55 SC090

№ детали.:10.01.06.02613

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02613>



SC 090 NPT3/8-IG

№ детали.:10.01.06.03669

Тип подключения: 090

Вакуумное соединение: NPT3/8-F

Длина L1: 37,5 mm

Установочная длина: 21,5 mm

Номинальный диаметр dn: 10,3 mm