

Плоская присоска (круглая)

SAF 30 HT2-65 G3/8-IG

№ детали.:10.01.01.12350

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12350>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для высокотемпературного применения > Плоские присоски SAF HT2 > SAF 30 HT2-65 G3/8-IG

Плоская вакуумная присоска (круглая) для очень динамического перемещения



Размер: 30

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT2

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

Термостойкость: 200 °C

материал ниппеля: Никелированный

Соединение: G3/8-IG

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
dn	4 mm
Ds	31 mm
Dmax(S)	34 mm
G1	G3/8"-F
H	36 mm
LG1	9 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	3 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Количество гофров	0
Размер	30
Сила удержания (-600mbar)	38 N
Термостойкость	200 °C
Семейство продуктов	SAF

Плоская присоска (круглая)

SAF 30 HT2-65 G3/8-IG

№ детали.:10.01.01.12350

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12350>

Аксессуары



SU 30

№ детали.:10.01.01.12889

Размер: 30

Диапазон фиксации: 27,0 ... 35,0 мм

Термостойкость: 80 °C