Плоская присоска (круглая)

SAF 50 HT2-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.12357

https://www.schmalz.ru/10.01.01.12357

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для высокотемпературного применения > Плоские присоски SAF HT2 > SAF 50 HT2-65 G1/4-AG

Плоская вакуумная присоска (круглая) для очень динамического перемещения

- Размер: 50
- Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT2
- Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A
- Термостойкость: 200 °C
- материал ниппеля: Алюминий
- Соединение: G1/4-AG

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
dn	6 mm
Ds	50 mm
Dmax(S)	56 mm
G1	G1/4"-M
H	28 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	5 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Количество гофров	0
Размер	50
Сила удержания (-600mbar)	100 N
Термостойкость	200 °C
Семейство продуктов	SAF

Свяжитесь с компанией Schmalz
ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Плоская присоска (круглая)

SAF 50 HT2-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.12357

https://www.schmalz.ru/10.01.01.12357

Аксессуары

SU 50

№ детали.:10.01.01.12837

Размер: 50
Диапазон фиксации: 45,0 ... 60,0 мм
Термостойкость: 80 °C