

Плоская присоска (круглая)

SAF 50 HT2-65 G3/8-IG

№ детали.:10.01.01.12358

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12358>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для высокотемпературного применения > Плоские присоски SAF HT2 > SAF 50 HT2-65 G3/8-IG

Плоская вакуумная присоска (круглая) для очень динамического перемещения



Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT2


Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

Термостойкость: 200 °C

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G3/8-IG

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
dn	6 mm
Ds	50 mm
Dmax(S)	56 mm
G1	G3/8"-F
H	28 mm
LG1	15 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	5 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Количество гофров	0
Размер	50
Сила удержания (-600mbar)	100 N
Термостойкость	200 °C
Семейство продуктов	SAF

Плоская присоска (круглая)

SAF 50 HT2-65 G3/8-IG

№ детали.:10.01.01.12358

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12358>

Аксессуары



SU 50

№ детали.:10.01.01.12837

Размер: 50

Диапазон фиксации: 45,0 ... 60,0 мм

Термостойкость: 80 °C