

Сильфонная присоска (круглая)

FG 20 NBR-55 N016

№ детали.:10.01.06.00054

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00054>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> FG 20 NBR-55 N016

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью




Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 2,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	4,50 mm
d2	10,50 mm
D1	20 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	21 mm
Ds	20 mm
H	22,10 mm
H2	3,80 mm
H3	9 mm
Z (Ход)	9 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	5,20 N
Усилие отрыва	12,10 N
Объем	2,30 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	30 mm
Размер	20
Линейка штуцеров	N 016
Количество гофров	2,50

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Сильфонная присоска (круглая)

FG 20 NBR-55 N016

№ детали.:10.01.06.00054

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00054>

Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Вес	2,40 g
Семейство продуктов	FG

Аксессуары



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.06.05735

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 20 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.06.05731

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 18,5 mm

Установочная длина: 12 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий

Сильфонная присоска (круглая)

FG 20 NBR-55 N016

№ детали.:10.01.06.00054

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00054>



SA-NIP N016 M5-AG DN250

№ детали.:10.01.06.00123

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: M5-M

Длина L1: 16 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 2,5 mm

Материал: Алюминий