

Сильфонная присоска (круглая)

FG 14 NK-45 N016

№ детали.:10.01.06.00453

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00453>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> FG 14 NK-45 N016

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью




Размер: 14

Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK

Твердость материала [А по Шору]: 45 Shore A

Количество гофров: 2,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	4,50 mm
d2	5,40 mm
D1	13,90 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	15,50 mm
Ds	14,50 mm
H	22,80 mm
H2	3,80 mm
H3	9 mm
Z (Ход)	9 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	1,37 N
Усилие отрыва	5,70 N
Объем	1,06 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	15 mm
Размер	14
Линейка штуцеров	N 016
Количество гофров	2,50

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сильфонная присоска (круглая)

FG 14 NK-45 N016

№ детали.:10.01.06.00453

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00453>

Материал вакуумной присоски	Натуральный каучук NK
Твердость материала [А по Шору]	45 Shore A
Вес	1,50 g
Семейство продуктов	FG

Аксессуары



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.06.05735

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 20 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.06.05731

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 18,5 mm

Установочная длина: 12 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий

Сильфонная присоска (круглая)

FG 14 NK-45 N016

№ детали.:10.01.06.00453

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00453>



SA-NIP N016 M5-AG DN250

№ детали.:10.01.06.00123

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: M5-M

Длина L1: 16 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 2,5 mm

Материал: Алюминий