Сильфонная присоска SI-HD (круглая)

FG 9 SI-HD-65 N016

№ детали.:10.01.06.03148

https://www.schmalz.ru/10.01.06.03148

Сильфонная вакуумная присоска (круглая)for для перемещения устойчивых к износу заготовок

- Размер: 9
- Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD
- Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A
- Характеристики материала: FDA-совместимый
- Количество гофров: 2,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	4,50 mm
d2	4,10 mm
D1	8,90 mm
Dk	9 mm
Dmax(S)	9,50 mm
Ds	9 mm
H	15 mm
H2	3,80 mm
H3	8,20 mm
Z (Ход)	3 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	0,68 N
Усилие отрыва	2,30 N
Объем	0,30 cm^3
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	10 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	4 mm
Размер	9
Линейка штуцеров	N 016
Количество гофров	2,50

Свяжитесь с компанией Schmalz
ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 |
post@ruschmalz.ru

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)

FG 9 SI-HD-65 N016

№ детали.:10.01.06.03148

https://www.schmalz.ru/10.01.06.03148

Материал вакуумной присоски	Силикон SI-HD
Твердость материала [A по Шору]	65 Shore A
Вес	0,60 g
Семейство продуктов	FG

Аксессуары



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.06.05735

Линейка штуцеров: N 016
Резьба G1: G1/8"-M
Длина L1: 20 mm
Установочная длина: 6 mm
Номинальный диаметр dn: 3,5 mm
Материал: Алюминий



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.06.05731

Линейка штуцеров: N 016
Резьба G1: G1/8"-F
Длина L1: 18,5 mm
Установочная длина: 12 mm
Номинальный диаметр dn: 3,5 mm
Материал: Алюминий

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)

FG 9 SI-HD-65 N016

№ детали.:10.01.06.03148

https://www.schmalz.ru/10.01.06.03148

SA-NIP N016 M5-AG DN250

№ детали.:10.01.06.00123

Линейка штуцеров: N 016
Резьба G1: M5-M
Длина L1: 16 mm
Установочная длина: 5 mm
Номинальный диаметр dn: 2,5 mm
Материал: Алюминий

SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

№ детали.:10.01.06.04062

Линейка штуцеров: N 016
Резьба G1: G1/8"-M
Длина L1: 20 mm
Установочная длина: 6 mm
Номинальный диаметр dn: 3,1 mm
Размер ключа SW2: 3 mm
Материал: Авст. Нержавеющая сталь

SA-NIP N016 M5-AG DN250

№ детали.:10.01.06.04365

Линейка штуцеров: N 016
Резьба G1: M5-M
Длина L1: 16 mm
Установочная длина: 5 mm
Номинальный диаметр dn: 2,5 mm
Размер ключа SW2: 3 mm
Материал: Авст. Нержавеющая сталь

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)

FG 9 SI-HD-65 N016

№ детали.:10.01.06.03148

https://www.schmalz.ru/10.01.06.03148

SA-NIP N016 M5-IG DN310

№ детали.:10.01.06.04689

Линейка штуцеров: N 016
Резьба G1: M5-F
Длина L1: 16 mm
Установочная длина: 10 mm
Номинальный диаметр dn: 3,1 mm
Размер ключа SW2: 3 mm
Материал: Авст. Нержавеющая сталь

SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

№ детали.:10.01.06.04690

Линейка штуцеров: N 016
Резьба G1: G1/8"-F
Длина L1: 18,5 mm
Установочная длина: 12 mm
Номинальный диаметр dn: 3,1 mm
Материал: Авст. Нержавеющая сталь