

Сильфонная присоска (круглая)

FG 9 SI-CO-55 N016

№ детали.:10.01.06.03260

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03260>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> FG 9 SI-CO-55 N016

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью




Размер: 9

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-антистатик

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 2,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	4,50 mm
d2	4,10 mm
D1	8,90 mm
Dk	9 mm
Dmax(S)	9,50 mm
Ds	9 mm
H	15 mm
H2	3,80 mm
H3	8,20 mm
Z (Ход)	3 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	0,79 N
Усилие отрыва	2,30 N
Объем	0,30 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	10 mm
Размер	9
Линейка штуцеров	N 016
Количество гофров	2,50

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2



Сильфонная присоска (круглая)

FG 9 SI-CO-55 N016

№ детали.:10.01.06.03260

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03260>

Материал вакуумной присоски	Силикон SI-антистатик
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Вес	0,60 g
Семейство продуктов	FG