

Сильфонная присоска (круглая)

FG 12 SI-CO-55 N016

№ детали.:10.01.06.03360

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03360>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> FG 12 SI-CO-55 N016

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



Размер: 12

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-антистатик

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 2,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	4,50 mm
d2	5 mm
D1	12 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	13 mm
Ds	12 mm
H	21 mm
H2	3,80 mm
H3	9 mm
Z (Ход)	7 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	1,18 N
Усилие отрыва	3,50 N
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	5,50 mm
Размер	12
Линейка штуцеров	N 016
Количество гофров	2,50
Материал вакуумной присоски	Силикон SI-антистатик

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2



Сильфонная присоска (круглая)

FG 12 SI-CO-55 N016

№ детали.:10.01.06.03360

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03360>

Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
---------------------------------	------------

Вес	1,10 g
-----	--------

Семейство продуктов	FG
---------------------	----
