Сильфонная присоска (круглая)

FGA 11 NBR-55 N016

№ детали.:10.01.06.00095

https://www.schmalz.ru/10.01.06.00095

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые) > FGA 11 NBR-55 N016

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) с оптимальной адаптацией к неровным поверхностям

- Размер: 11
- Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR
- Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A
- Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	4,50 mm
d2	5,10 mm
D1	12 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	13 mm
Ds	10,40 mm
H	16 mm
H2	3,80 mm
H3	9,30 mm
Z (Ход)	4 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Количество гофров	1,50
Сила удержания (-600mbar)	1,20 N
Размер	11
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Вес	0,90 g
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	10 mm
Семейство продуктов	FGA

Свяжитесь с компанией Schmalz
ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Сильфонная присоска (круглая)

FGA 11 NBR-55 N016

№ детали.:10.01.06.00095

https://www.schmalz.ru/10.01.06.00095

Аксессуары



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.06.05735

Линейка штуцеров: N 016
Резьба G1: G1/8"-M
Длина L1: 20 mm
Установочная длина: 6 mm
Номинальный диаметр dn: 3,5 mm
Материал: Алюминий

SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.06.05731

Линейка штуцеров: N 016
Резьба G1: G1/8"-F
Длина L1: 18,5 mm
Установочная длина: 12 mm
Номинальный диаметр dn: 3,5 mm
Материал: Алюминий

SA-NIP N016 M5-AG DN250

№ детали.:10.01.06.00123

Линейка штуцеров: N 016
Резьба G1: M5-M
Длина L1: 16 mm
Установочная длина: 5 mm
Номинальный диаметр dn: 2,5 mm
Материал: Алюминий

Сильфонная присоска (круглая)

FGA 11 NBR-55 N016

№ детали.:10.01.06.00095

https://www.schmalz.ru/10.01.06.00095

SPI 11 PEEK

№ детали.:10.01.06.03281

Размер: 11

Материал: Полиэфирэфиркетон