Сильфонная присоска (круглая)

FGA 33 HT1-60 N018

№ детали.:10.01.06.00873

https://www.schmalz.ru/10.01.06.00873

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые) > FGA 33 HT1-60 N018

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) с оптимальной адаптацией к неровным поверхностям

- Размер: 33
- Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1
- Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A
- Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	8 mm
d1	16 mm
d2	17 mm
D1	36 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	38 mm
Ds	30 mm
H	27 mm
H2	13 mm
H3	14 mm
Z (Ход)	9 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Количество гофров	1,50
Сила удержания (-600mbar)	13,60 N
Размер	33
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Вес	6,80 g

Сильфонная присоска (круглая)

FGA 33 HT1-60 N018

№ детали.:10.01.06.00873

https://www.schmalz.ru/10.01.06.00873

Радиус кривой (мин) (выпуклость)	40 mm
Семейство продуктов	FGA

Аксессуары

SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

№ детали.:10.01.06.01065

Линейка штуцеров: N 018
Резьба G1: G1/4"-M
Длина L1: 28,8 mm
Установочная длина: 4 mm
Номинальный диаметр dn: 4,4 mm
Размер ключа SW2: 5 mm
Материал: Алюминий



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

№ детали.:10.01.06.01066

Линейка штуцеров: N 018
Резьба G1: G1/4"-F
Длина L1: 28,8 mm
Установочная длина: 15 mm
Номинальный диаметр dn: 4,4 mm
Размер ключа SW2: 5 mm
Материал: Алюминий

SPI 32 PEEK

№ детали.:10.01.06.03287

Размер: 32
Материал: Полиэфирэфиркетон

Сильфонная присоска (круглая)

FGA 33 HT1-60 N018

№ детали.:10.01.06.00873

https://www.schmalz.ru/10.01.06.00873