

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)

FGA 22 SI-HD-65 N016

№ детали.:10.01.06.03419

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03419>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые) > FGA 22 SI-HD-65 N016

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для перемещения устойчивых к износу заготовок



Размер: 22


Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	4,50 mm
d2	11,70 mm
D1	24,20 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	25 mm
Ds	21,50 mm
H	19 mm
H2	3,80 mm
H3	9,10 mm
Z (Ход)	5,30 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Количество гофров	1,50
Сила удержания (-600mbar)	5,70 N
Размер	22
Материал вакуумной присоски	Силикон SI-HD
Вес	2,10 g
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	10 mm
Семейство продуктов	FGA

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)

FGA 22 SI-HD-65 N016

№ детали.:10.01.06.03419

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03419>

Аксессуары



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.06.05735

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 20 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.06.05731

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 18,5 mm

Установочная длина: 12 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N016 M5-AG DN250

№ детали.:10.01.06.00123

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: M5-M

Длина L1: 16 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 2,5 mm

Материал: Алюминий

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)

FGA 22 SI-HD-65 N016

№ детали.:10.01.06.03419

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03419>



SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

№ детали.:10.01.06.04062

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 20 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 3,1 mm

Размер ключа SW2: 3 mm

Материал: Авст. Нержавеющая сталь



SA-NIP N016 M5-AG DN250

№ детали.:10.01.06.04365

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: M5-M

Длина L1: 16 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 2,5 mm

Размер ключа SW2: 3 mm

Материал: Авст. Нержавеющая сталь



SA-NIP N016 M5-IG DN310

№ детали.:10.01.06.04689

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: M5-F

Длина L1: 16 mm

Установочная длина: 10 mm

Номинальный диаметр dn: 3,1 mm

Размер ключа SW2: 3 mm

Материал: Авст. Нержавеющая сталь

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)

FGA 22 SI-HD-65 N016

№ детали.:10.01.06.03419

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03419>



SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

№ детали.:10.01.06.04690

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 18,5 мм

Установочная длина: 12 мм

Номинальный диаметр dn: 3,1 мм

Материал: Авст. Нержавеющая сталь