

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 14 NK-45 M5-AG

№ детали.:10.01.06.00433

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00433>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> Сильфонные присоски FSG (2,5 гофра) > FSG 14 NK-45 M5-AG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



Размер: 14

Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK

Твердость материала [A по Шору]: 45 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: M5-M

Количество гофров: 2,5

Вакуумное соединение: M5-M

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	5,40 mm
dn	2,50 mm
Dmax(S)	15,50 mm
Ds	14,50 mm
G1	M5-M
H	27,80 mm
LG1	5 mm
SW1	7 mm
Z (Ход)	9 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Натуральный каучук NK
Твердость материала [A по Шору]	45 Shore A
Размер	14
Количество гофров	2,50
Соединение	M5-AG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	15 mm
Объем	0,98 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 14 NK-45 M5-AG

№ детали.:10.01.06.00433

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00433>

Сила удержания (-600mbar)	1,37 N
Усилие отрыва	5,70 N
Диаметр броек (рекомендуется) d	2 mm
Вес	2,60 g
Семейство продуктов	FSG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SPI 14 PEEK

№ детали.:10.01.06.03282

Размер: 14

Материал: Полиэфирэфиркетон

Запасные части



SA-NIP N016 M5-AG DN250

№ детали.:10.01.06.00123

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: M5-M

Длина L1: 16 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 2,5 mm

Материал: Алюминий

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 14 NK-45 M5-AG

№ детали.:10.01.06.00433

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00433>



FG 14 NK-45 N016

№ детали.:10.01.06.00453

Размер: 14

Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук НК

Твердость материала [А по Шору]: 45 Shore A

Количество гофров: 2,5