

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 52 NBR-55 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.00584

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00584>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> Сильфонные присоски FSG (2,5 гофра) > FSG 52 NBR-55 G1/4-IG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



Размер: 52

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4"-F

Количество гофров: 2,5

Вакуумное соединение: G1/4"-F

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	24,60 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	55 mm
Ds	52,50 mm
G1	G1/4"-F
H	63,70 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	25 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Размер	52
Количество гофров	2,50
Соединение	G1/4-IG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	75 mm
Объем	37,59 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 52 NBR-55 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.00584

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00584>

Сила удержания (-600mbar)	28,52 N
Усилие отрыва	96 N
Диаметр бренок (рекомендуется) d	6 mm
Вес	32 g
Семейство продуктов	FSG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



DR 52/33x5 MOS SI-15

№ детали.:10.01.06.02548

Наружный диаметр D: 52 mm

Внутренний диаметр d: 33 mm

Высота B: 5 mm

Тип материала: Губчатая резина

Уплотнительный материал: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 15 Shore A



FD 44 120

№ детали.:10.01.06.02573

Наружный диаметр D: 44 mm

Размер пор фильтра: 120 µm

использование конструкции: Сильфонная присоска

Размер: FG 52

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 52 NBR-55 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.00584

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00584>



SU 50

№ детали.:10.01.01.12837

Размер: 50

Диапазон фиксации: 45,0 ... 60,0 мм

Термостойкость: 80 °C

Запасные части



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

№ детали.:10.01.06.01066

Линейка штуцеров: N 018

Резьба G1: G1/4"-F

Длина L1: 28,8 mm

Установочная длина: 15 mm

Номинальный диаметр dn: 4,4 mm

Размер ключа SW2: 5 mm

Материал: Алюминий



FG 52 NBR-55 N018

№ детали.:10.01.06.00583

Размер: 52

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 2,5