

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 18 HT1-60 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.00968

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00968>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> Сильфонные присоски FSG (2,5 гофра) > FSG 18 HT1-60 G1/8-AG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



Размер: 18

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A


материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/8"-M

Количество гофров: 2,5

Вакуумное соединение: G1/8"-M

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	8 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	19 mm
Ds	17,20 mm
G1	G1/8"-M
H	28,60 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	9 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A
Размер	18
Количество гофров	2,50
Соединение	G1/8-AG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	20 mm
Объем	1,35 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 18 HT1-60 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.00968

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00968>

Сила удержания (-600mbar)	3,02 N
Усилие отрыва	8,50 N
Диаметр брюк (рекомендуется) d	4 mm
Вес	6 g
Семейство продуктов	FSG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SPI 17 PEEK

№ детали.:10.01.06.03283

Размер: 17

Материал: Полиэфирэфиркетон

Запасные части



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.06.05735

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 20 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 18 HT1-60 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.00968

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00968>



FG 18 HT1-60 N016

№ детали.:10.01.06.00881

Размер: 18

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Количество гофров: 2,5