

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 32 HT1-60 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.01241

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01241>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> Сильфонные присоски FSG (2,5 гофра) > FSG 32 HT1-60 G1/4-AG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



Размер: 32

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4"-M

Количество гофров: 2,5

Вакуумное соединение: G1/4"-M

Конструктивные данные



Атрибут

Значение

d2	16 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	33,50 mm
Ds	32 mm
G1	G1/4"-M
H	41,50 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	15 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A
Размер	32
Количество гофров	2,50
Соединение	G1/4-AG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	35 mm
Объем	9,77 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 4

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 32 HT1-60 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.01241

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01241>

Сила удержания (-600mbar)	12,06 N
Усилие отрыва	36,90 N
Диаметр бренок (рекомендуется) d	6 mm
Вес	17 g
Семейство продуктов	FSG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



DR 32/19x2 MOS SI-15

№ детали.:10.01.06.02615

Наружный диаметр D: 32 mm

Внутренний диаметр d: 19 mm

Высота B: 2 mm

Тип материала: Губчатая резина

Уплотнительный материал: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 15 Shore A



FD 27 120

№ детали.:10.01.06.02571

Наружный диаметр D: 27 mm

Размер пор фильтра: 120 µm

использование конструкции: Сильфонная присоска

Размер: FG 32

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 32 HT1-60 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.01241

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01241>



SPI 32 PEEK

№ детали.:10.01.06.03287

Размер: 32

Материал: Полиэфирэфиркетон



SU 30

№ детали.:10.01.01.12889

Размер: 30

Диапазон фиксации: 27,0 ... 35,0 мм

Термостойкость: 80 °C

Запасные части



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

№ детали.:10.01.06.01065

Линейка штуцеров: N 018

Резьба G1: G1/4"-М

Длина L1: 28,8 mm

Установочная длина: 4 mm

Номинальный диаметр dn: 4,4 mm

Размер ключа SW2: 5 mm

Материал: Алюминий

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 32 HT1-60 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.01241

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01241>



FG 32 HT1-60 N018

№ детали.:10.01.06.01254

Размер: 32

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Количество гофров: 2,5