

Сильфонные присоски SI-HD (круглые)

FSG 14 SI-HD-65 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.04165

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04165>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> Сильфонные присоски FSG (2,5 гофра) > FSG 14 SI-HD-65 G1/8-IG

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces



Размер: 14

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый


материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/8"-F

Количество гофров: 2,5

Вакуумное соединение: G1/8"-F

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	5,40 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	15,50 mm
Ds	14,50 mm
G1	G1/8"-F
H	34,80 mm
LG1	8,50 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	9 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Силикон SI-HD
Твердость материала [A по Шору]	65 Shore A
Размер	14
Количество гофров	2,50
Соединение	G1/8-IG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	15 mm
Объем	0,80 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонные присоски SI-HD (круглые)

FSG 14 SI-HD-65 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.04165

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04165>

Сила удержания (-600mbar)	1,37 N
Усилие отрыва	5,70 N
Диаметр брюк (рекомендуется) d	4 mm
Вес	5,70 g
Семейство продуктов	FSG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.06.05731

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 18,5 mm

Установочная длина: 12 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий



FG 14 SI-HD-65 N016

№ детали.:10.01.06.04055

Размер: 14

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A