

Сильфонные присоски (круглые)

FSGA 53 NK-45 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.00419

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00419>

Главная > Сильфонные присоски FSGA (1,5 гофра) > FSGA 53 NK-45 G1/4-IG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) с оптимальной адаптацией к неровным поверхностям



Размер: 53

Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK

Твердость материала [A по Шору]: 45 Shore A


материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4"-F

Количество гофров: 1,5

Вакуумное соединение: G1/4"-F

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	33 mm
Dmax(S)	60 mm
dn	4,40 mm
Ds	50 mm
G1	G1/4"-F
H	49 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	15 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Натуральный каучук NK
Твердость материала [A по Шору]	45 Shore A
Размер	53
Количество гофров	1,50
Соединение	G1/4-IG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	100 mm
Объем	26,49 cm ³
Сила удержания (-600mbar)	51,30 N

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонные присоски (круглые)

FSGA 53 NK-45 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.00419

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00419>

Усилие отрыва	95 N
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	6 mm
Вес	27 g
Семейство продуктов	FSGA

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

№ детали.:10.01.06.01066

Линейка штуцеров: N 018

Резьба G1: G1/4"-F

Длина L1: 28,8 mm

Установочная длина: 15 mm

Номинальный диаметр dn: 4,4 mm

Размер ключа SW2: 5 mm

Материал: Алюминий



FGA 53 NK-45 N018

№ детали.:10.01.06.00428

Размер: 53

Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK

Твердость материала [А по Шору]: 45 Shore A

Количество гофров: 1,5