

Сильфонные присоски (круглые)

FSGA 6 HT1-60 M5-IG

№ детали.:10.01.06.03000

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03000>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> Сильфонные присоски FSGA (1,5 гофра) > FSGA 6 HT1-60 M5-IG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) с оптимальной адаптацией к неровным поверхностям



Размер: 6

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A


материал ниппеля: Алюминий

Соединение: M5-F

Количество гофров: 1,5

Вакуумное соединение: M5-F

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	3 mm
Dmax(S)	8 mm
dn	2 mm
Ds	5,70 mm
G1	M5-F
H	19 mm
LG1	5,50 mm
SW1	8 mm
Z (Ход)	2 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A
Размер	6
Количество гофров	1,50
Соединение	M5-IG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	4 mm
Объем	0,10 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сильфонные присоски (круглые)

FSGA 6 HT1-60 M5-IG

№ детали.:10.01.06.03000

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03000>

Сила удержания (-600mbar)	0,40 N
Усилие отрыва	1,40 N
Диаметр брюк (рекомендуется) d	4 mm
Вес	1,50 g
Семейство продуктов	FSGA

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SPI 6 PEEK

№ детали.:10.01.06.03279

Размер: 6

Материал: Полиэфирэфиркетон

Запасные части



SA-NIP N004 M5-IG DN200

№ детали.:10.01.01.03518

Резьба G1: M5-F

Длина L1: 14 mm

Установочная длина: 10 mm

Материал: Алюминий

Сильфонные присоски (круглые)

FSGA 6 HT1-60 M5-IG

№ детали.:10.01.06.03000

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03000>



FGA 6 HT1-60 N004

№ детали.:10.01.06.02603

Размер: 6

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Количество гофров: 1,5