

Сильфонные присоски (круглые)

FSGA 22 NBR-ESD-55 M5-AG

№ детали.:10.01.06.04482

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04482>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> Сильфонные присоски FSGA (1,5 гофра) > FSGA 22 NBR-ESD-55 M5-AG

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces



Размер: 22

Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A


материал ниппеля: Алюминий

Соединение: M5-M

Количество гофров: 1,5

Вакуумное соединение: M5-M

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	11,70 mm
Dmax(S)	25 mm
dn	2,50 mm
Ds	21,50 mm
G1	M5-M
H	24 mm
LG1	5 mm
SW1	7 mm
Z (Ход)	6 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Нитриловая резина NBR-ESD
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Размер	22
Количество гофров	1,50
Соединение	M5-AG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	25 mm
Объем	1,40 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонные присоски (круглые)

FSGA 22 NBR-ESD-55 M5-AG

№ детали.:10.01.06.04482

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04482>

Сила удержания (-600mbar)	5,70 N
Усилие отрыва	15,20 N
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	2 mm
Вес	3,10 g
Семейство продуктов	FSGA

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



FSA 22 NBR-ESD-55 N062

№ детали.:10.01.06.04454

Размер: 22

Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 1,5



SA-NIP N062 M5-AG DN250

№ детали.:10.01.06.05668

Резьба G1: M5-M

Длина L1: 15,9 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 2,5 mm

Материал: Алюминий