Сильфонные присоски (круглые)

FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG

№ детали.:10.01.06.00102

https://www.schmalz.ru/10.01.06.00102

Главная > Сильфонные присоски FSGPL (1,5 гофра) > FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для крупногабаритных, тяжелых и неровных заготовок

- Размер: 200
- Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR
- Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A
- материал ниппеля: Сталь
- Вакуумное соединение: G1/2"-F
- Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	137 mm
d3	119,40 mm
D1	202 mm
Dmax(S)	208 mm
Ds	191 mm
G1	G1/2"-F
H	54 mm
H4	8 mm
LG1	8 mm
Z (Ход)	37,20 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	850 N
Усилие отрыва	950 N
Объем	876,52 cm³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	350 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	12 mm
Размер	200
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR

Свяжитесь с компанией Schmalz
ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 |
post@ruschmalz.ru

Сильфонные присоски (круглые)

FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG

№ детали.:10.01.06.00102

https://www.schmalz.ru/10.01.06.00102

Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A
Вес	1017 g
Количество гофров	1,50
Семейство продуктов	FSGPL

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m