

Сильфонная присоска HT2 (круглая)

SAB 80 HT2-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.03357

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03357>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> Сильфонные присоски SAB HT2 (1,5 гофра) > SAB 80 HT2-65 G1/4-AG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для перемещения горячих заготовок



Размер: 80

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT2

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A


Термостойкость: 200 °C

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4-AG

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
dn	6 mm
D1	65 mm
Dmax(S)	88 mm
Ds	81,20 mm
G1	G1/4"-M
H	49,80 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	22 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	135 N
Усилие отрыва	238 N
Усилие сдвига	217 N
Объем	75,40 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	40 mm
Диаметр бренок (рекомендуется) d	6 mm
Размер	80
Соединение	G1/4"-M

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонная присоска HT2 (круглая)

SAB 80 HT2-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.03357

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03357>

Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT2
Твердость материала [А по Шору]	65 Shore A
Вес	94,50 g
Количество гофров	1,50
Семейство продуктов	SAB