

Сильфонная присоска (круглая)

SAB 22 NBR-60 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.01533

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01533>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> Сильфонные вакуумные присоски SAB (1,5 гофра) > SAB 22 NBR-60 G1/4-IG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для очень динамичного перемещения гладких и маслянистых заготовок



Размер: 22

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR


Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4-IG

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
dn	3,50 mm
D1	22 mm
Dmax(S)	24 mm
Ds	20,60 mm
G1	G1/4"-F
H	25 mm
LG1	12 mm
SW1	16 mm
Z (Ход)	5,80 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	16 N
Усилие отрыва	24 N
Усилие сдвига	18 N
Сила сдвига Масляная поверхность	6 N
Объем	2,48 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	20 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонная присоска (круглая)

SAB 22 NBR-60 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.01533

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01533>

Диаметр брьюк (рекомендуется) d	4 mm
Размер	22
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A
Вес	12 g
Семейство продуктов	SAB
Количество гофров	1,50

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m