Сильфонная присоска (круглая)

FG 60 VU1-72 N014 ON

№ детали.:10.01.06.00208

https://www.schmalz.ru/10.01.06.00208

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые) > FG 60 VU1-72 N014 ON

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью

- Размер: 60
- Материал вакуумной присоски: Вулколлан VU1
- Твердость материала [A по Шору]: 72 Shore A
- Количество гофров: 2,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
D1	60 mm
Dk	21 mm
Dmax(S)	62,50 mm
Ds	57 mm
d	12 mm
d1	20 mm
d2	36 mm
H	55 mm
H2	12 mm
H3	17,50 mm
Z (Ход)	30 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Размер	60
Сила удержания (-600mbar)	61 N
Твердость материала [A по Шору]	72 Shore A
Усилие отрыва	100 N
Объем	66,76 cm^3

Свяжитесь с компанией Schmalz
ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Сильфонная присоска (круглая)

FG 60 VU1-72 N014 ON

№ детали.:10.01.06.00208

https://www.schmalz.ru/10.01.06.00208

Радиус кривой (мин) (выпуклость)	40 mm
Материал вакуумной присоски	Вулколлан VU1
Вес	38,80 g
Количество гофров	2,50
Линейка штуцеров	N 014
Семейство продуктов	FG

Аксессуары



SA-NIP N014 G1/4-AG DN600

№ детали.:10.01.06.00184

Резьба G1: G1/4"-M
Установочная длина: 5 mm
Материал: Алюминий
Наружный диаметр D: 16,5 mm
Размер ключа SW2: 6 mm



SA-NIP N014 G1/4-IG DN600

№ детали.:10.01.06.00181

Резьба G1: G1/4"-F
Установочная длина: 15 mm
Материал: Алюминий
Наружный диаметр D: 16,5 mm
Размер ключа SW2: 6 mm